

KIM 44 Profi

Avec longueurs variables et 44 mm. Idéal pour une utilisation à la verticale.

► **Longueur** Poids : de 2,5 – 4,0 kg selon la longueur



1 - Longueur	2 - Embout	3 - Protection du chargement	4 - Etiquette d'identification	Code
Plage de réglage de 650 mini à 1049 mm maxi avec 250 mm de partie télescopique Plage de réglage de 1050 à 2500 mm maxi avec 500 mm de partie télescopique				511110 KIM 44 Profi xxxx - xxxx mm
Plage de réglage de xxxx - xxxx mm à préciser				

► **Embout haut / bas**

✓	2 - Embout	3 - Protection du chargement	4 - Etiquette d'identification	Code
				Embout D 19 court
Embout Ø 19 mm court	compatible pour rails aéro et rails à trous ronds Ø 20 mm			
				Embout D 24 court
Embout Ø 24 mm court	compatible pour rails aéro et rails à trous ronds Ø 25 mm			
✓	2 - Embout	3 - Protection du chargement	4 - Etiquette d'identification	Code
				Pontet D 19
Pontet Ø 19 mm	compatible rails aéro, rails à trous ronds Ø 20/25 mm et rails échelles Ø 8 mm			

► **Protection du chargement et stockage**

✓	✓	3 - Protection du chargement	4 - Etiquette d'identification	Code
Fourreau de protection				Fourreau

► **Etiquette d'identification individuelle**

✓	✓	✓	4 - Etiquette d'identification	Code
Etiquette d'identification individuelle avec votre Logo				Logo du client
Etiquette d'identification allsafe				Logo allsafe

► **Exemple de Code pour la commande**

KIM 44 Profi - 1550-2050 - Embout 19 - Fourreau - Logo allsafe



Accessoires

	Set de stockage 510479x3
--	--------------------------



FAKTOR 4